

# **EP** Bureau Perrenoud SA

## **EP** Bureau Perrenoud SA



bigla

ergodata  
Model for Measurement

girsberger

brunner ::

BELUX

BUZZI  
SPACE

PREFORM

interstuhl

Rue des cygnes 27 | CH-2503 Bienne | T 032 329 16 16 | [info@bureau-perrenoud.ch](mailto:info@bureau-perrenoud.ch) | [bureau-perrenoud.ch](http://bureau-perrenoud.ch)

### Kombi Safe - DuoGuard 150

Feuerschutz S60P nach Euro-Norm EN 1047-1  
Einbruchschutz nach Euro-Norm EN 1143-1 Grad I

Standardausführung:

- Doppelbartschloss
- Ablare verstellbar
- Türbandung: rechts
- Vorbereitet für Bodenverankerung
- Farbe: schwarz / silber

Inneneinteilung:

- Ablar verstellbar (zusätzlich)
- Auszugtablar
- Hängeregister-Auszug
- Innenfach abschliessbar
- Disketten-Einsatz NT Fire 60 Diskette

Zubehör:

- Zahlenkombinations-Schloss mechanisch
- Elektronikschloss La Gard



Typ	Aussen (mm)			Innen (mm)			Gewicht kg	Vol. Lt	Tablare
	H	B	T	H	B	T			
<b>Grad I, 60 Min. Test Dokumente</b>									
DuoGuard 40	435	500	456	335	400	295	90	40	1
DuoGuard 60	530	500	521	430	400	360	115	62	1
DuoGuard 110	690	600	561	590	500	386	161	114	2
DuoGuard 150	875	600	561	775	500	386	196	150	2
DuoGuard 200	1150	600	561	1050	500	386	243	203	2
DuoGuard 300	1600	600	561	1500	500	386	322	290	3
DuoGuard 350	1600	675	585	1500	575	410	352	354	3
DuoGuard 450	1850	675	615	1750	575	440	415	443	4

